



# Indoor BETON

Le béton est une décoration extrêmement durable et facile d'entretien, mais sa longévité et la beauté dépend de l'entretien. Une combinaison intelligente de nettoyages et de maintenance occasionnelle gardera le béton dans une condition parfaite pour une très longue période.

Pour les meubles chaque pièce est unique car réalisée à la main et le fait d'utiliser des pigments rendent techniquement impossible de garantir la fidélité aux échantillons et la constance de nuances et teinte d'une application à une autre.

Ces conseils d'entretien fondés sur notre expérience sont donnés avec les meilleures intentions, mais ne peuvent engager notre responsabilité. Lisez les conseils attentivement et entièrement ainsi que les notices d'utilisations des produits.

## ENTRETIEN

### Nettoyage journalier

Procéder à un balayage à sec à l'aide d'un balai, d'un aspirateur avec un embout muni d'une brosse ou de lingettes dépoussiérantes.

### Nettoyage régulier

- 1) Procéder à un balayage à sec à l'aide d'un balai rasant express ou avec un balai doux, d'un aspirateur avec un embout muni d'une brosse ou d'un balai muni de lingettes dépoussiérantes.
- 2) Lavage avec une éponge ou le balai rasant express multidirectionnel imbibé (mais essoré) d'eau tiède et additionnée d'un peu de détergent non agressif au PH neutre.
- 3) Rincer soigneusement avec une éponge ou le balai rasant imbibé d'eau tiède et additionnée d'un peu de cire (Rubis Eyrein ou Finish Guard – 5ml par litre d'eau).

**Nettoyage périodique (2 à 3 fois par an)** *A apprécier par l'utilisateur selon l'aspect final désiré.*

- 1) Procéder à un balayage à sec à l'aide d'un balai rasant express ou avec un balai doux, d'un aspirateur avec un embout muni d'une brosse ou d'un balai muni de lingettes dépoussiérante.
- 2) Lavage avec une éponge ou le balai rasant express multidirectionnel imbibé (mais essoré) d'eau tiède et additionnée d'un peu de détergent non agressif au PH neutre.
- 3) Rincer soigneusement avec une éponge ou le balai rasant imbibé d'eau tiède.
- 4) Etaler avec une éponge ou le balai rasant la cire pur (Rubis Eyrein ou Finish Guard – conso. 40 à 60m<sup>2</sup> par litre), il est possible de lustrer avec une mono-brosse électrique avec un pad blanc pour obtenir une remonté en brillance et uniformité de l'aspect général.

Attention : il faut toujours éliminer les traces, avant de laver, ceci afin de ne pas enfermer les traces sous la pellicule de la cire.

### Conseils utiles :

Nous vous rappelons que certains produits sont à proscrire pour le béton : Produits javellisés, Ammoniaques, Cristaux de soude, Savon noir, Acétone, Produits solvants. Ces produits endommageraient le béton. Ne jamais utiliser des produits chimiques et acidifères pour nettoyer.

Dans le cas d'un sol ouvert directement sur l'extérieur il est nécessaire de retenir les salissures à l'entrée au moyen d'un tapis anti poussière posé dans le sens de la marche. Il doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqué par les meubles ou objets à pieds pointus ou bords tranchants. Utilisez une protection de bonne qualité, sont à exclure les platines métalliques, caoutchouc ainsi que les patins feutres synthétiques autocollant qui s'amincissent après quelques temps d'utilisation et qui ne restent pas collés.

Dans le cas de meubles, ne posez pas directement des plats chauds. Utilisez un dessous de plat suffisamment épais. Il est nécessaire d'être vigilant quant aux éventuels chocs notamment sur les angles et arêtes. Pour d'éventuelles réparations nous commercialisons un kit retouche.